


VOLA 050, 050A, 050K

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage




Data	Bar:	1	2	3	4	5
051	(l/min)	13	19	23	26	30
051A	(Gal/min)	3.5	5.0	6.1	7.0	7.8
051K	(l/min)	5	5	5	5	5
	(Gal/min)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Max. 65°C. 150°F						




VR161 - 050, 050A:
VR161B: 6 l/min - 1.6 Gal/min
VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min
VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min
VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min




USA:
Max. flow rate:
1.6 Gal/min.
6.0 l/min.



050




050A




Service - VR556




050K




050 + 050A



050



050A



050 & 050A




050K



050A

Locking screw
Sicherungsschraube
Sikringsskrue
Fästskruv
Borgschroef
Vis de verrouillage





Extension
Verlängerung

Forlængerdele
Förlängning

Verlengstucken
Modification


T Min. 3 mm
Max. 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm



T	Y	VR2119 (VR1020): 050K VR2021 (VR1020): 050 VR2219 (VR1021): 050A
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


VR2019+/VR2219+



Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montagehanleiding
Manuel de montage


060:

1 - 6 + 11



060A:

7 - 11



Data	Bar:	1	2	3	4	5
	(l/min)	12	18	22	25	29
	(Gal/min)	3.4	4.8	5.8	6.6	7.7
	Max. 65°C. 150°F					

VR161 - 060, 060A:
 VR161K: 1.8 Gal/min - 7 l/min
 VR161D: 2.5 Gal/min - 9 l/min
 VR161F: 3.7 Gal/min - 14 l/min

VR161K VR161D VR161F

3 + 10

VR648

060

200: 393 mm 15 1/2" -100: 493 mm 19 1/2" Std.: 593 mm 23 3/8"

200: 250 mm 9 7/8" -100: 350 mm 13 3/4" Std.: 450 mm 17 3/4"

80 mm 3 1/8"

Ø70 mm Ø2 3/4"

Ø286 mm Ø11 1/4"

1

Ø50 mm Ø2"

24 mm

2

3

VR161F: 14 l/min 3.7 Gal/min

4

4 - 8 mm 1/8" - 3/8"

2,5 mm

5




6 + 11

2,5 mm




1 + 2

3 + 4

1



T: VR2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50



VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

200M_V4_40998506
25-11-2022

5 705230 288055

Max.: 10 Bar/145 psi

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

Max. 65°C, 150°F

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

Installation example
Installationsbeispiel
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

200M & VR968:

Extension
Forlængerdele
Verlængstukken
Verlängerung
Förlängning
Modification

min.	STANDARD	min.
max		max
+10	☐	+10
+20	☐	+20
+30	☐	+30
+40	☐	+40
+50	☐	+50

DO NOT REMOVE

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219
VR2021

VR648


T: VR2019/2020/2021/2119/2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

Std.	26 mm 1"
+10	36 mm 1 3/8"
+20	46 mm 1 3/4"
+30	56 mm 2 1/4"
+40	66 mm 2 1/2"
+50	76 mm 3"

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges


VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+

VR648+



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



Masonry
Mauerwerk
Murverk

Massive wall
Massive wand
Mur Plein









2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi



8

Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

! SILICONE




A diagram showing three cylindrical components mounted on a plate. The middle component has an arrow pointing to the right, indicating its direction of movement.

voilà



5 705230 287317



VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

A Max.: 10 Bar/145 psi
Max. 65°C, 150°F


 USA - For use with showerheads rated at 5.7 L/min. (1.5 gpm.) or higher.

 AUS - Hot water inlet:
Max. 50°C, 122°F.
(AS 4032)

A - D

5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4							
									
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-		32/(8.5)	-	-	-	
-	Out 3	Out 3	-	-	-	16/(4.2)	32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	-		32/(8.5)


**!DO NOT!
!REMOVE!**




  DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung
VR972 beachten

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

PEX1




Y Min. 48 mm
Max. 110 mm



	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

VR2019+. VR2119+




32 mm

14 m


X_{52 - 0 mm}


X_{-15 - 0 mm}



		X	VR5250/VR5410/VR2019
		37 - 49 mm	Std.
		27 - 37 mm	+10
		17 - 27 mm	+20
		7 - 17 mm	+30
		-3 - 7 mm	+40
		-13 - -3 mm	+50


	Montage van de verlengstukken	
	Montage des rallonges	





2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein










2 Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

1. MAX. 16 Bar 232 Psi

2. MAX. 4 Bar 58 Psi

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !





Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

NR.51:


1

NR.52+64:


2



NR 51



NR 51 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




		A
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm

NR 51 - 2




NR 52



NR 52 - 1

VR5278




NR 52 - 2

VR2279


VR2279B

VR2279C



	A	
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm

NR 64




NR 64 - 1

VR2279

VR2279B


VR2279C




	A	
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm

NR 52 - 3

Anti scald settings
Verbrühschutz
Skoldningssikring
Skållnings skydd
Broeien verzekeringen
Prévention des brûlures


38°C
100°F

NR 52 - 4




NR 64 - 2


5400



5400VA3

5400VA4





VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2119: VR20A, VR22, VR1021, VR1022, VR1024



vola®


Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 050K

Date
 Apr. 21

Rev.
 2

Sheet
 SB 14.3




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 Fax: + 45 7023 5511
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 060


Date
 mar. 14

Rev.
 1

Sheet
SB 15.1



VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 070, 070R 070-HT2

Date
 Apr. 21

Rev.
 5

Sheet
 SB 16



vola

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com


VOLA 200M

Date
May. 22


Rev.
3

Sheet
SB 2.3

5400VA3




5250+ 5248+ 5257+ 5249+ 5258+ 5260+ 5259+	5410+ 2C 5270+	5268+ 2C 1902	2A* Color VR2A-Steel: Standard VR2A-F60: F17-F27-F60 VR2A-F63: F63-F64 VR2A-F65: F19-F65-F70
---	----------------------	---------------------	---



NR51:	VR5251, VR2279+B+C, VR2A
NR52:	VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR2A
NR64:	VR5251, VR2279+B+C, VR2A
VR3113:	VR3109, VR3110, VR5255
VR5250+:	VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260
VR5257+:	VR5257+, VR5259+
VR5258+:	VR5258+, VR5260+
VR5268+:	2xVR2C, VR1902, VR5268
VR5410+:	2xVR2C, VR5270+

5400VA3 5600VA3 2929	5400NVA3 5400TVA3 2930	5400FVA3 5400RVA3 2929	5400DVA3 2934
 5003B	 5004B	 5004L	
 3x2001	 3x2001, 001	 3x2001, 001	 2001



vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 5400VA3
5400FVA3, 5400NVA3
5400RVA3, 5400TVA3
5600VA3

Date
May 22

Rev.
6

Sheet
SB 10.54