VOLA Electronic

Elektronikboks
Valve box
Ventil Kasten
Ventilbox
Ventiel doos
Boite étanche avec vanne

CE

EU EMC directive
2004/108/EU
IPX4



www.vola.com

mnt_Elektronikbox_V10_40999840
17-03-2022

© VOLA A/S

5 703182 372617

Settings: Einstellung:	Setting: Justering:	Afstelling: Réglage:			
	Sec.	**1**	**2**	**3**	**4**
DEFAULT SETTING:		ON	ON	ON	ON
ON / OFF 1 2 3 4	0	ON	ON	ON	
	3	ON	OFF	ON	
	5	ON	OFF	OFF	
	8	OFF	ON	ON	
	10	OFF	ON	OFF	
	15	OFF	OFF	ON	
	20	OFF	OFF	OFF	
SPECIAL: Long spout / Lange Auslauf / Langt udløb / Långt utlopp / Lange uitloop / Long bec	*0	ON	ON	OFF	

ON = 20 sec.
- hygienic rinse every 24h.
- hygienische spülung jede 24 stunde.
- hygiejneskyl 24t efter sidste brug.
- hygienisk skölja varje 24 timmar.
- hygiënisch spoelen iedere 24 uur.
- Rinçage hygiénique chaque 24h.



installation requirements: / Installationsanforderungen: | **Krav til installation: / Installationskrav:** | **Installatie Vereisten: / Exigences d'installation:**

Sunlight or light from halogen lamps can shorten the signal range.

Sonnenlicht oder Licht von Halogenlampen können das Signal verkurzen.

Skarpt sollys eller halogenlys, kan forkorte rækkevidden.

Starkt solljus eller halogenbelysning kan förkorta signalen/känsligheten.

Directe lichtinval van de zon of van halogeen lampen kan het signaal verkorten.

La lumière du soleil ou des lampes à halogène peut perturber le fonctionnement du détecteur.



No mirroring surfaces opposite the sensor.
Keine spiegelnden Flächen vor dem Sensor.
Ingen reflekterende overflader modsat sensoren.
Inga speglande ytor motsatta sensorn.
Geen spiegelen oppervlakken tegenover de sensor.
Pas de surfaces réfléchissantes opposées du capteur.



Adapter/ Adapteur VR2624 & VR2636



F **DC Power supply / DC Stromversorgung** | **DC strømforsyning / DC Nätaggregat** | **DC voeding / Alimentation électrique**

VR2622: ROW & GB	110 - 230V~/50-60Hz
VR2626: EU	9V⎓/300 mA
VR2623, IPX5:	100 - 240V~/50-60Hz/130mA
	9V⎓/660 mA

VR2622-VR2623-VR2626
VR2624-VR2636:
To be ordered separately
Separat bestellen
Bestilles særskilt
Beställas separat
Apart te bestellen
À commander séparément

VR2622/VR2626:



VR2623, IP64:

Battery operation / Batteriebetrieb | **Batteridrift / Batteridrift** | **Batterij bedrijf / Fonctionnement sur batterie**

2 x 1.5V AA - FR6 - FR6

Batteries **MUST** be removed if operated by Power supply.
Batterien **MÜSSEN** bei Stromversorgung entfernt werden.
Batterierne **SKAL** fjernes ved brug af strømforsyning.
Batterier **SKAL** tas bort om der används nätaggregat.
Batterijen **MOETEN** worden verwijderd als ze op netvoeding werken.
Les piles **DOIVENT** être impérativement retirées si on utilise l'alimentation électrique.

VR2618



VR2617



Adjustment of sensor range.
Einstellen von Reichweite des Sensors.
Justering af sensorafstand.
Justering av sensoravstånd:
Instellen van de sensor-afstand.
Réglage sensibilité de capteur.
Standard: ca. 15 cm.



Installation examples
Installationsbeispiele

Fig. 1



Installationseksempler
Installationsexemplar

Fig. 2



Installatie voorbeelden
l'installation des exemples

Fig. 3



Fig. 4 Ceiling mounted
Deckenmontage
Loftmonteret
Takmonterad
Plafondmontage
Monté au plafond



Fig. 5



Wiring diagram
Schaltplan
Ledningsdiagram
kopplingsschema
Aansluitschema
Schéma de câblage



www.vivapon.com

VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 7023 5500 • Fax +45 7023 5511 • sales@vola.dk • www.vola.com



VR2650:	2xVR41, VR2652, VR2629
VR2651:	2xVR41, VR2652, VR2629 (USA)
VR2654:	4xVR2647, VR2648, 2xVR2650, 2xVR266A

Additional parts **Extra onderdelen**
Zusätzliche Teile **Pièces supplémentaires**
Supplerende dele **Las piezas adicionales**
Ytterligare delar

Remote control
Fernbedienung
Fjernbetjening
Fjärkontroll

Afstandsbediening
Contrôle à distance
Telemando

2625

Power supply
Netzteil
Strømforsyning
Strömförsörjning

Stroomvoorziening
Alimentation
Convertidor adaptador

2622: ROW&GB
2626: EU



	EU	GB	US	AUS
Type:	C	G	A	I

2623: IPX5

Extension
2639 - 5 m
2645 - 10 m



Black Svart
Schwartz Zwart
Sort Noir

Signal cable
Signalkabel

Signaalkabel
Câble de signal
Cable de señal

41XX, 49XX:



509 - 1.5 m
509A - 5 m
509B - 10 m



RB1E, HV1E:



2656 - 1.5 m



Adapter
Adapteur

Discontinued model
augefhörte Modell
Udgået model
Avvecklad modell
Beëindigde model
Modèle discontinué







vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA VR2618
HV1E/4100/4900

Date: Feb. 23

Rev.: 2

Sheet: SB21.16

www.vola.com